

## Badu EasyFit 9 - 45

### Technische gegevens

Capaciteit	: tot 45 m <sup>3</sup> /h
Opvoerhoogte	: tot 19 m.w.k.
Mediumtemperatuur	: 40°C ( max 60°C)
Toerental motor	: 2840 min-1
Motor	: 1~230 Volt 3~230/400 Volt (1~230 V incl. thermische beveiliging)
Vermogen	: 0,30 – 2,20 kW



### Nieuw

Door ingenieuze constructie met behulp van optioneel 4 verschillende aansluitsets geschikt voor integratie in de meeste bestaande installaties

### Materialen

Vezelversterkt kunststof (PP).

### Asafdichting

Mechanical seal kool/keramiek + NBR

### Constructievorm

Eénstraps, zelfaanzuigende blokpomp met geïntegreerd filtermandje. Galvanische scheiding waardoor de motoras en de pompas niet met het water in aanraking komt.

### Inzetgebied

Circulatie van zwembadwater  
in filterunits. Opstelling max. 3 meter  
boven of onder het waterniveau.

Omschrijving	Vermogen (P2) 1~230V / 3~400V	Capaciteit	Gewicht 1~ / 3~
Badu EasyFit 9	0,30 / 0,30 kW	9 m <sup>3</sup> /h	11,5 / 10,9
Badu EasyFit 12	0,45 / 0,45 kW	12 m <sup>3</sup> /h	11,6 / 11,0
Badu EasyFit 15	0,65 / 0,65 kW	15 m <sup>3</sup> /h	12,5 / 12,0
Badu EasyFit 18	0,80 / 0,80 kW	18 m <sup>3</sup> /h	13,8 / 13,1
Badu EasyFit 24	1,00 / 1,00 kW	24 m <sup>3</sup> /h	18,2 / 16,8
Badu EasyFit 29	1,30 / 1,30 kW	29 m <sup>3</sup> /h	18,2 / 16,8
Badu EasyFit 36	1,80 / 1,80 kW	36 m <sup>3</sup> /h	21,9 / 19,1
Badu EasyFit 45	2,20 / 2,20 kW	45 m <sup>3</sup> /h	25,2 / 22,4